



UMEÅ TINGSRÄTT  
Mark- och miljödomstolen

**DELDOM**  
2018-10-04  
meddelad i  
Umeå

Mål nr M 3003-16

### SÖKANDE

Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB, 556911-1338  
Box 165  
901 04 Umeå

Ombud: Advokat Mårten Bengtsson  
Advokatfirman Åberg & Co AB  
Box 16295  
103 25 Stockholm

Ombud: Fastighetsjurist Ulrika Sundin Bonnedahl  
c/o Umeå kommunföretag AB  
Rådhusplanaden 8  
903 28 Umeå

### MOTPART

1. Länsstyrelsen i Västerbottens län  
901 86 Umeå

### SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Dåva deponi och avfallsanläggning på fastigheten Umeå Nyskogen 1:1

Avrinningsområde:	27 (Tavelån)
Koordinater (SWEREF 99 TM)	N: 7094259 E: 765334
Verksamhetskoder, IED:	90.290-i, 90.320-i, 90.406-i, 90.435-i

### DOMSLUT

#### Miljökonsekvensbeskrivning

Mark- och miljödomstolen godkänner den miljökonsekvensbeskrivning som getts in i målet.

#### Tillstånd

Mark- och miljödomstolen lämnar Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB (Dåva DAC) tillstånd enligt miljöbalken att inom fastigheten Umeå Nyskogen 1:1

Dok.Id 303576

Postadress	Besöksadress	Telefon	Expeditionstid
Box 138 901 04 Umeå	Nygatan 45	090-17 21 00 E-post: mmd.umea@dom.se www.domstol.se	måndag – fredag 08:00–16:00

**A) dels** årligen, beräknat som rullande medelvärde<sup>1</sup> över två år, ta emot, behandla, lagra som en del av att samla in, återvinna och bortskaffa högst 250 000 ton avfall, varav högst

- a) 150 000 ton avfall får deponeras, varav högst 75 000 ton farligt avfall och 30 000 ton sulfidjord,
- b) 150 000 ton förorenade massor får behandlas,
- c) 10 000 ton park- och trädgårdsavfall får komposteras,
- d) 10 000 ton annat organiskt avfall får komposteras, dock icke matavfall.

Behandling av förorenade massor genom kompostering omfattas inte av denna begränsning.

- e) 10 000 ton träavfall får krossas eller flisas,
- f) 10 000 ton farligt avfall får lagras som en del av att samla in avfall vid ett och samma tillfälle.

**B) dels** årligen, beräknat som rullande medelvärde<sup>2</sup> över två år, ta emot, behandla, lagra som en del av att samla in och återvinna ytterligare högst 130 000 ton avfall – varav högst 50 000 ton slagg och aska – som utgörs av massor som ska återvinnas genom att inom anläggningen användas för sluttäckning av deponier eller för konstruktionsarbeten och där

- a) föroreningshalterna i massorna understiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), eller om värden för mindre känslig markanvändning saknas för betydande föroreningar i vissa massor får massorna nyttiggöras inom anläggningen endast efter tillsynsmyndighetens godkännande, eller där det är fråga om
- b) avfall som får tas emot vid deponier för inert avfall,
- c) annat avfall än inert avfall som uppfyller lakkriterierna för inert avfall samt gränsvärden för organiska parametrar med undantag av totalt organiskt kol (TOC),
- d) material som tillsynsmyndigheten sedan tidigare godkänt för sluttäckning inom anläggningen samt

---

<sup>1</sup> Det rullande medelvärdet definieras som medelvärdet av innevarande och föregående år.

<sup>2</sup> Det rullande medelvärdet definieras som medelvärdet av innevarande och föregående år.

e) avfall som inte ryms inom punkterna ovan och där tillsynsmyndigheten har föreskrivit kriterier för friklassning avseende materialet eller avfallet.

C) *dels* bibehålla befintliga byggnader och anläggningar samt uppföra de nya byggnader och anläggningar som i övrigt behövs för verksamheten.

Tillståndet till mottagning omfattar de avfallskategorier och avfallstyper som anges i bilaga 1. Efter anmälan och tillsynsmyndighetens godkännande får dock även andra avfallstyper tas emot under förutsättning att de bedöms ha egenskaper som är likvärdiga med de nyss nämnda avfallskategorierna och avfallstyperna.

Mark- och miljödomstolen meddelar vidare, med stöd av *dels* 24 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, undantag från kraven på geologisk barriär, översvämningsskydd och botten tätning enligt 19-22 §§ samma förordning, och *dels* 31 § samma förordning, undantag från kravet på sluttäckning, allt avseende sulfidjordsdeponin.

### **Uppskjuten fråga**

Mark- och miljödomstolen skjuter upp frågan om slutliga villkor för uppsamling, rening och utsläpp av dagvatten från verksamheten.

### **Utredningar**

Dåva DAC ska i samråd med tillsynsmyndigheten utreda och utvärdera följande.

U1. Dåva DAC ska utreda bästa möjliga teknik för uppsamling av dagvatten samt vid behov rening därav varvid i så fall ska utredas huruvida dagvattnet bör renas antingen i respektive delflöde eller samlat var för sig, eller tillsammans med lakvattnet innan utsläpp till recipient.

U2. Dåva DAC ska utreda olika möjligheter att på ett tillförlitligt sätt kontrollera relevanta halter i respektive provpunkt.